ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Счетчик-расходомер
КТМ Дельтапаскаль

Дата заполнения:

Компания:

Адрес:

Контактное лицо:

Телефон: E-mail:

Конечный заказчик:

Место установки:
(регион, населенный пункт)

Контактное лицо:

Телефон: E-mail:

Название проекта:

Технологический процесс:

Характеристики процесса и измеряемой среды

ДУ трубопровода, мм: Выберите из списка

Материал трубопровода:

Наружный диаметр, мм:

Толщина стенки, мм:

Толщина изоляции, мм:

Направление потока: Выберите из списка

Прямолинейные участки: До: После:

Измеряемая среда:
(если состав многокомпонентный – указать в комментариях)

Фазовое состояние среды: Выберите из списка

Характеристика среды: Выберите из списка

Наличие твердых примесей, %: Размер твердых частиц, мм:

Плотность при н.у., кг/м^3:

Вязкость при н.у., сП:

ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология»

Тел: 8 (846) 202-00-65 | E-mail: info@ktkprom.com | www.ktkprom.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Счетчик-расходомер КТМ Дельтапаскаль

Окружающая среда	**Мин.**	**Макс.**
Температура окр. среды на месте установки первичного измерителя, °С		
Температура окр. среды на месте установки блока обработки информации (БОИ), °С		

	Мин.	**Норм.**	**Макс.**	**Единицы изм.**
Расход:				м^3/ч
Рабочая температура:				С
Рабочее давление: (абсолютное)				бар
Плотность в р.у.:				кг/м^3
Допустимая потеря давления:				бар

Исполнение счетчика расходомера

Количество приборов:

Версия размещения БОИ: Интегральное ☑ Раздельное ☐

Расстояние между первичным преобразователем и БОИ, мм:
Для раздельного размещения БОИ

Импульсные линии: Выберите из списка Соединение: резьба ☐ под приварку ☐
Для раздельного размещения БОИ

Номинал резьбы: Выберите из списка

Тип монтажа на трубопроводе: Выберите из списка

Класс давления, МПа: Выберите из списка
*Для вариантов монтажа Rotate-lock и Retractable максимум 10 МПа

Стандарт фланца: Выберите из списка

Тип уплотнительной поверхности фланца:

Материал фланца: Выберите из списка

Взрывозащита первичного элемента: Выберите из списка

Взрывозащита БОИ: Выберите из списка

Компенсация расхода по температуре ☐ Компенсация расхода по давлению ☐

Требуемая точность, %:

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Счетчик-расходомер КТМ Дельтапаскаль

Выходной сигнал:

Кабельные ввода, тип соединения:

Материал кабельных вводов:

Взрывозащита кабельных вводов: Выберите из списка

Дополнительно

Клапанный блок: Выберите из списка

Шаровый кран: ☐ Тип: Количество:

Игольчатый вентиль: ☐ Тип: Количество:

Термочехол: ☐ Монтажный комплект: ☐ Источник питания 220В/24В: ☐

Кабель, м: Другое (укажите в комментариях) ☐

Комментарии

ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология»

Тел: 8 (846) 202-00-65 | E-mail: info@ktkprom.com | www.ktkprom.ru